



**КЛАПАН ДАВЛЕНИЕ СБРОСА 6 МПА (60 БАР)  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
ПОДСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА 1/4" ИЛИ РЕЗЬБОВОГО  
СОЕД. G 1/8" ЛАТУНЬ**



Номер артикула  
28625

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### КЛАПАН ДАВЛЕНИЕ СБРОСА 6 МПА (60 БАР) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА 1/4" ИЛИ РЕЗЬБОВОГО СОЕД. G 1/8" ЛАТУНЬ

Обеспечивают защиту компонентов системы от избыточного давления. Такое избыточное давление может возникнуть вследствие повышения температуры (повышение на 1°C может привести к повышению давления на 1,0 МПа, 10 бар) В насосах 3:1 и 5:1 клапан сброса давления уже встроен.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	28625
Максимальное давление	6 (60) МПа (бар)
H.S. Code	84139100