

**СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНЦЕ ШЛАНГА, С ПРЯМЫМ ВЫПУСКНЫМ
ШЛАНГОМ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСАДКОЙ,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ КАПЕЛЬ 1/2" (F)
BSP**



Номер артикула
24792

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНЦЕ ШЛАНГА, С ПРЯМЫМ ВЫПУСКНЫМ ШЛАНГОМ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСАДКОЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ КАПЕЛЬ 1/2" (F) BSP

Функции:• Для раздачи и учета расхода масел и гликолей• 5х-разрядный дисплей• Обнуляемый счетчик текущего расхода• Не обнуляемый сумматор• Погрешность $\pm 0,65\%$ • Не требует источников питания, безопасен для окружающей среды
Технические характеристики
Раздаточный пистолет со счетчиком с вертлюгом, ручное управление клапаном, входной фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	24792
Производительность	2 - 20 литр/мин
Максимальное рабочее давление	10 (100) МПа (бар)
Подключение	1/2" (F) BSP
H.S. Code	90261021