

## СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНЦЕ ШЛАНГА, С ПРЯМЫМ ВЫПУСКНЫМ ШЛАНГОМ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСАДКОЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ КАПЕЛЬ 1/2" (F)

**BSP** 



Номер артикула **24792** 

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНЦЕ ШЛАНГА, С ПРЯМЫМ ВЫПУСКНЫМ ШЛАНГОМ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСАДКОЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ КАПЕЛЬ 1/2" (F) BSP

Функции: • Для раздачи и учета расхода масел и гликолей • 5х-разрядный дисплей • Обнуляемый счетчик текущего расхода • Не обнуляемый сумматор • Погрешность ±0,65% • Не требует источников питания, безопасен для окружающей средыТехнические характеристикиРаздаточный пистолет со счетчиком с вертлюгом, ручное управление клапаном,входной фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	24792
Среда	масел/гликолей
Производительность	2 - 20 литр/мин
Максимальное рабочее давление	10 (100) МПа (бар)
Подключение	1/2" (F) BSP
Таможенный код	90261021