

## ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/**ADBLUE**® **50** ЛИТР/МИН



Номер артикула **22230** 

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 50 ЛИТР/МИН

Пневматический диафрагменный насос 1:1. Насос с пневмоприводом для перекачки различных жидкостей. Внимание! Насос не подходит для установки в трубопроводных системах. В таком случае, используйте насос 22240.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22230
Усиление давления	1:1
Среда	Омывающая жидкость/AdBlue®
Производительность	50 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Уплотнения	FKM / Viton®
Макс высота всасывания	6 метр
Материал - корпус насоса	Полипропилен
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	PTFE / Teflon®
Материал ball valve seats	Нержавеющая сталь (AISI 316)
Сертификация	
Подключение	1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100