СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ~15 ЛИТР/МИН

Номер артикула
24891

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ~15 ЛИТР/МИН

Пневмонасос для антифриза и стеклоомывателей для смешиванияс водой с фиксированным соотношением . Насос монтируется настену и оснащен всасывающим устройством для соединения сконтейнером концентрата. Комплект насоса подсоединяется прямок линии сжатого воздуха и системе раздаточных трубопроводов.Мы рекомендуем использовать контрольное оборудование дляпредотвращения холостой работы насоса при опорожнении емкостис концентратом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	24891
Усиление давления	1:1
Производительность	~15 литр/мин
Максимальное давление воздуха	0,7 (7) МПа (бар)
Материал	Slangar EPDM
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
SPEC8121	Комплект для защиты насосов для EX-условий	
28303	Фильтр 100 mesh G3/4”(m) 1,4 (14) МПа (бар)	