

ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА **5:1 38** ЛИТР/МИН



Номер артикула
22575

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 5:1 38 ЛИТР/МИН

Всасывающие насосы для отработанного масла. Насосы двухходовые с пневмоприводом для некоррозионно-активных жидкостей. Для установки на стене или полу. Насосы разработаны для создания максимального вакуума и не работают при отсутствии жидкости на линии всасывания. Рекомендуются к применению, когда нет возможности контролировать работу насоса или когда применяются всасывающие щупы. В других случаях используйте стандартные насосы для масла (см. раздел "Масло"). В комплект включен адаптер для горловины бочки с резьбой G2" (m) (Арт. № 28595)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22575
Усиление давления	5:1
Производительность	38 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069