

УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 100 ЛИТР/МИН



Номер артикула
22450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




УКОРОЧЕННЫЙ НАСОС 100 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 6:1. Насос низкого давления для больших систем раздачи масла и масел повышенной вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол. Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла и инертных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Номер артикула | 22450 |
| Усиление давления | 6:1 |
| Производительность | 100 литр/мин |
| Подключение воздуха | 1/2" (F) BSP |
| Максимальное давление воздуха | 1,2 (12) МПа (бар) |
| Входное отверстие | 1 1/2" (F) BSP |
| Выходное отверстие | 3/4" (F) BSP |
| H.S. Code | 84135069 |

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

| НОМЕР АРТИКУЛА | ОПИСАНИЕ | |
|----------------|--|---|
| 99620 | С блоком подготовки воздуха |  |
| 28671 | Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации |  |
| 28670 | Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6" |  |