

# НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 180 КГ



Номер артикула  
12652

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




### НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 180 КГ

Пневматический насос для смазки с пневмо мотором, отделенным от трубы насоса. Предотвращает попадание «липкой» смазки в пневмо мотор. Для мобильных и стационарных установок. Переходник G 2" для бочки входит в комплект. Для этого насоса мы рекомендуем использовать лубрикатор.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12652
Усиление давления	60:1
Производительность	1000 г/мин
Для упаковки	180 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Трубка насоса	930 мм
Длина	1370 мм
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18573	Следящая пластина 180 кг 560-590 мм	
29057	Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи	
99601	Для 180 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series)	
1125372	Входной фильтр грубой очистки	
18542	Крышка барабана 180 кг 560-605 мм	