

# НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 12- 20 КГ



Номер артикула  
12650







## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### НАСОСЫ ДЛЯ "ЛИПКОЙ" СМАЗКИ 60:1 1000 Г/МИН 12- 20 КГ

Пневматический насос для смазки с пневмо мотором, отделенным от трубы насоса. Предотвращает попадание «липкой» смазки в пневмо мотор. Для мобильных и стационарных установок. Переходник G 2" для бочки входит в комплект. Для этого насоса мы рекомендуем использовать лубрикатор.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	12650
Усиление давления	60:1
Производительность	1000 г/мин
Для упаковки	12- 20 кг
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Трубка насоса	450 мм
Длина	890 мм
H.S. Code	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
18544	Крышка барабана 12,5-20 кг 275-305 мм	
18570	Следящая пластина 18-20 кг 265-290 мм	
18569	Следящая пластина 12,5 кг 230-260 мм	
1125372	Входной фильтр грубой очистки	
99604	Для 20 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series)	
18545	Крышка барабана 18-20 кг 290-327 мм	
29057	Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи	