

ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 1:1 18 ЛИТР/МИН



Номер артикула
22802

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 1:1 18 ЛИТР/МИН

Всасывающие насосы для отработанного масла. Насосы двухходовые с пневмоприводом для некоррозионно-активных жидкостей. Для установки на стене или полу. Насосы разработаны для создания максимального вакуума и не работают при отсутствии жидкости на линии всасывания. Рекомендуются к применению, когда нет возможности контролировать работу насоса или когда для применения используются всасывающие щупы. В других случаях используйте стандартные насосы для масла (см. раздел "Масло"). В комплект включен адаптер для горловины бочки с резьбой G2" (m) (Арт.№ 28595)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22802
Усиление давления	1:1
Производительность	18 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
H.S. Code	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
99631	С узлом подготовки воздуха и фильтром (29300)	
99632	С узлом подготовки воздуха и фильтром (29300)	