

ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 1:1 18 ЛИТР/МИН



Номер артикула **22802**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 1:1 18 ЛИТР/МИН

Всасывающие насосы для отработанного маслаНасосы двухходовые с пневмоприводом для некорозионно-активныхжидкостей. Для установки на стене или полу. Насосы разработаныдля создания максимального вакуума и не работают при отсутствиижидкости на линии всасывания. Рекомендуются к применению,когда нет возможности контролировать работу насоса или когда дляприменяются всасывающие щупы. В других случаях используйтестандартные насосы для масла (см. раздел "Масло"). В комплектвключен адаптер для горловины бочки с резьбой G2" (m) (Арт.№ 28595)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22802
Усиление давления	1:1
Производительность	18 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
99631	Монтажный комплект отработанного масла для настенного пневматического насоса	
99632	С узлом подготовки воздуха и фильтром (29300)	

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com