

**СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА
КОНЦЕ ШЛАНГА, С ИЗГИБАЕМЫМ ВЫПУСКНЫМ
ШЛАНГОМ И ЗАПИРАЮЩЕЙСЯ ВРУЧНУЮ
НАСАДКОЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ
" (F) BSP**



Номер артикула
24793

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СЧЕТЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНЦЕ ШЛАНГА, С ИЗГИБАЕМОМ ВЫПУСКНЫМ ШЛАНГОМ И ЗАПИРАЮЩЕЙСЯ ВРУЧНУЮ НАСАДКОЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЙ СТЕКАНИЕ КАПЕЛЬ 1/2" (F) BSP

Функции:• Для раздачи и учета расхода масел и гликолей• 5х-разрядный дисплей• Обнуляемый счетчик текущего расхода• Не обнуляемый сумматор• Погрешность $\pm 1\%$ • Не требует источников питания, безопасен для окружающей средыТехнические характеристикиРаздаточный пистолет со счетчиком с вертлюгом, ручное управление клапаном, входной фильтр, выходной шланг и полуавтоматическая нескалывающая насадка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	24793
Среда	масел/гликолей
Производительность	2 - 20 литр/мин
Максимальное рабочее давление	10 (100) МПа (бар)
Подключение	1/2" (F) BSP
Таможенный код	90261021