

НАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ 80:1 730 Г/МИН 50 КГ



Номер артикула
12756








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОСЫ ДЛЯ СМАЗКИ 80:1 730 Г/МИН 50 КГ

Пневматический насос для смазки. Переходник G 2" для бочки входит в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Номер артикула | 12756 |
| Усиление давления | 80:1 |
| Производительность | 730 г/мин |
| Для упаковки | 50 кг |
| Подключение воздуха | 1/4" (F) BSP |
| Максимальное давление воздуха | 1,0 (10) МПа (бар) |
| Рекомендуемое давление воздуха | 0,4 (4) - 0,7 (7) МПа (бар) |
| Выходное отверстие | 3/8" (F) BSP |
| Трубка насоса | 750 мм |
| Длина | 1000 мм |
| H.S. Code | 84135069 |

| НОМЕР АРТИКУЛА | ОПИСАНИЕ | |
|----------------|--|---|
| 29057 | Противопыльный кожух на адаптер для защиты от попадания пыли и грязи |  |
| 18543 | Крышка барабана 50 кг 360-405 мм |  |
| 1125372 | Входной фильтр грубой очистки |  |
| 99602 | Для 50-60 кг бочки с узлом подготовки воздуха (127 series) |  |
| 18546 | Крышка барабана 50 кг 345-380 мм |  |
| 18571 | Следящая пластина 50 кг 340-360 мм |  |
| 18572 | Следящая пластина 50 кг 365-395 мм |  |