

## СМЕШИВАЮЩИЙ НАСОС ИЗ АЛЮМИНИЯ/ НИКЕЛИРОВАННОГО 50 ЛИТР/МИН 2X3/8" (F) BSP



Номер артикула  
22221

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### СМЕШИВАЮЩИЙ НАСОС ИЗ АЛЮМИНИЯ/НИКЕЛИРОВАННОГО 50 ЛИТР/МИН 2X3/8" (F) BSP

Смесительный насос. Соотношение 50/50. Смесительный насос с пневматическим приводом для гликоля и жидкостей для ветрового стекла с фиксированным соотношением 50/50. Все влажные части имеют химическое покрытие никелем. Максимальная производительность 50 литров/мин.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22221
Усиление давления	1:1
Производительность	50 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	2X3/8" (F) BSP
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Уплотнения	FKM / Viton®
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	POM / Acetal
H.S. Code	84138100