

НАСОС ИЗ УКРОЧЕННЫЙ 4:1 30 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Номер артикула
22771

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСОС ИЗ УКРОЧЕННЫЙ 4:1 30 ЛИТР/МИН КОРОТКИЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Насосы жидкостные, из нержавеющей стали, кратность 4:1 Насосы из нержавеющей стали, двухходовые, для жидкостей: коррозионно-активных, для омывания ветрового стекла и т.д. Адаптер для установки в бочку G 2 "(m) (арт. № 2125753) в том числе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22771
Усиление давления	4:1
Производительность	30 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	1" (F) BSP
Уплотнения	PTFE / Teflon®
Материал - корпус насоса	Нержавеющая сталь
Классификация	ATEX
H.S. Code	84135069