ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 50 ЛИТР/МИН 1/2" (F) BSP 1/2" (F) BSP ATEX

Номер артикула
22240

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 50 ЛИТР/МИН 1/2" (F) BSP 1/2" (F) BSP ATEX

Соотношение давлений 1:1 для Adblue®, жидкости для ветрового стекла и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22240
Усиление давления	1:1
Среда	Омывающая жидкость/AdBlue®
Производительность	50 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Уплотнения	EPDM
Материал - корпус насоса	Нержавеющая сталь (AISI 316)
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	TPE / Hytrel®
Сертификация	ATEX
Таможенный код	84138100