

## МАСЛЯНЫЙ НАСОС 3:1, ДЛЯ БОЧКИ 208 Л 22 ЛИТР/МИН



Номер артикула  
22815








## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### МАСЛЯНЫЙ НАСОС 3:1, ДЛЯ БОЧКИ 208 Л 22 ЛИТР/МИН

Насос для масла, соотношение давлений 3:1. Насос низкого давления для небольших систем раздачи масла и масел низкой вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол. Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла и инертных жидкостей. С адаптером для бочки с резьбой G2"(m).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22815
Усиление давления	3:1
Производительность	22 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
H.S. Code	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28340	Маслораздатчик, Раздаточный пистолет со счетчиком 20371	
28336	Распределительный комплект 4 метра	
22160	Мобильный раздатчик масла 208 л с тележкой безопасности	
28337	Распределительный комплект 6 метра	
28335	Распределительный комплект 2 метра	
22161	Передвижной дозатор масла 208 л, сверхмощная защитная тележка с пневматическими шинами	
22162	Передвижной дозатор масла 208 л, сверхмощная защитная тележка со сплошными колесами	
22158	Мобильный маслораздатчик на бочку 208 л	