НАСОС 3:1 ДЛЯ МАСЛА НА БОЧКУ 208 Л 22 L/MIN

Номер артикула
22815

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

НАСОС 3:1 ДЛЯ МАСЛА НА БОЧКУ 208 Л 22 L/MIN

Насос для масла, соотношение давлений 3:1Насос низкого давления для небольших систем раздачи масла имасел низкой вязкости. Подсоединяется к емкости. Укороченнаяверсия насоса позволяет устанавливать его на стену или пол.Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла иинертных жидкостей. С адаптером для бочки с резьбой G2"(m).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22815
Усиление давления	3:1
Производительность	22 литр/мин
Подключение воздуха	1/4" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1 (10) МПа (бар)
Рекомендуемое давление воздуха	0,3 (3) - 0,5 (5) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28340	Маслораздатчик, Раздаточный пистолет со счетчиком 20371	
28336	Распределительный комплект 4 метра	
28594	Переходник для бочки G2"(наружный)-Ø34(внутр.)	
22160	Мобильный раздатчик масла 208 л с тележкой безопасности	
28337	Распределительный комплект 6 метра	
28335	Распределительный комплект 2 метра	
22161	Передвижной дозатор масла 208 л, сверхмощная защитная тележка с пневматическими шинами	
22162	Передвижной дозатор масла 208 л, сверхмощная защитная тележка со сплошными колесами	
22158	Мобильный маслораздатчик на бочку 208 л	