ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС,НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 30 ЛИТР/МИН

Номер артикула
22206

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС,НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 30 ЛИТР/МИН

Мембранный насос. Защита от коррозии. Соотношение давлений 1:1 для жидкости ветрового стекла и т. д. Макс. 30 литров/мин. Соединительные нити: Жидкость. G1/2" Воздух G3/8"
Примечание! Насос не подходит для установки в трубопроводных системах. В этом случае используйте насос 22240.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22206
Усиление давления	1:1
Среда	Омывающая жидкость/AdBlue®
Производительность	30 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Уплотнения	FKM / Viton®
Макс высота всасывания	4 метр
Материал - корпус насоса	Полипропилен
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	PTFE / Teflon®
Материал ball valve seats	Нержавеющая сталь (AISI 316)
Сертификация	
Подключение	1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100