

**ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ
ПОКРЫТИЕ ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE[®]
30 ЛИТР/МИН 1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP**



Номер артикула
22206

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НИКЕЛЬ/АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 30 ЛИТР/МИН 1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP

Мембранный насос. Защита от коррозии. Соотношение давлений 1:1 для жидкости ветрового стекла и т. д. Макс. 30 литров/мин. Соединительные нити: Жидкость. G1/2" Воздух G3/8"

Примечание! Насос не подходит для установки в трубопроводных системах. В этом случае используйте насос 22240.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22206
Усиление давления	1:1
Производительность	30 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Уплотнения	FKM / Viton®
Материал - корпус насоса	Полипропилен
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	PTFE / Teflon®
Классификация	
Подключение	1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP
H.S. Code	84138100