НАСАДКА ДЛЯ КНОПОЧНЫХ ГОЛОВОК (ПЛОСКИХ ФИТИНГОВ)

Номер артикула
14046

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСАДКА ДЛЯ КНОПОЧНЫХ ГОЛОВОК (ПЛОСКИХ ФИТИНГОВ)

Соединение G1/8”(f) для шланга или жесткой трубки.Кнопочная головка Ø 16 мм, 15 мм 6- гран. 21 мм Металл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	14046
Уплотнения	Металл
Для смазки соска	Ø16 / 15 mm 6-hex мм
высота	17 мм
Приступы	A1184, A1188
Таможенный код	84249080

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
A1184	Кнопочные плоские пресс-масленки 1/8”NPTF Ø16mm	
A1188	Кнопочные плоские пресс-масленки 3/8” NPTF Ø16mm	