

## **NEX.U.® ULINK**



Номер артикула **23803** 

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## **NEX·U·® ULINK**

Беспроводная связь с U-net позволяет начать дозирование тремя различными способами. Стандартный означает, что пользователь может выбрать объем и ввести номер рабочего задания. Предустановленный режим означает, что перед началом выдачи должен быть выбран уже существующий номер заказа на работу. Удаленный режим означает, что пользователь запускает дозирование из программного обеспечения U-track, и когда U-link активируется, дозирование будет отображаться на экране, и пользователь может одобрить или отклонить дозирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	23803
Производительность	1 - 30 литр/мин
Максимальное рабочее давление	10 (100) МПа (бар)
Напряжение	4x AA 1,5V
Точность	0,5 % ±
Уплотнения	NBR / Buna-N
Вязкость макс.	2000 сСт (при 20°С)
Таможенный код	84716070

## ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
23802	Центральный процессор NEX·U⋅® U-net, может использоваться вместе с цифровым счетчиком концов шланга U-Link.	Uner*** ONCUME

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com