МЕМБРАННЫЙ НАСОС ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 20 ЛИТР/МИН 1/4" - 1/4" (F)-(F) BSP

Номер артикула
22202

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МЕМБРАННЫЙ НАСОС ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ/ADBLUE® 20 ЛИТР/МИН 1/4" - 1/4" (F)-(F) BSP

Антикоррозийный, жидкостный насос двойного действия с пневматическим приводом для промывочной жидкости и других слабокоррозионных жидкостей. Макс. 20 л / мин. Соединительные резьбы: жидкость G1 / 4". G3 / 8 "Воздух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22202
Усиление давления	1:1
Производительность	20 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Выходное отверстие	1/4" (F) BSP
Уплотнения	FKM / Viton®
Материал - корпус насоса	Полипропилен
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	PTFE / Teflon®
Подключение	1/4" - 1/4" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100