

МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10:1 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОЧКЕ ОБЪЕМОМ 208 Л В БОЛЬШИХ СИСТЕМАХ. 68 ЛИТР/МИН



Номер артикула **22442**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10:1 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОЧКЕ ОБЪЕМОМ 208 Л В БОЛЬШИХ СИСТЕМАХ. 68 ЛИТР/МИН

Насосы высокого давления для систем, где требуются повышенныедавления и подача. Подсоединяется к емкости или бочке. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его настене или на полу. Двухходовой насос с пневмоприводом дляперекачивания масла и неактивных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	22442
Усиление давления	10:1
Производительность	68 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,2 (12) МПа (бар)
Входное отверстие	1 1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
Таможенный код	84135069

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28595	Переходник для бочки G2"(наружный)-Ø50(внутр.)	
28671	Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации	V
28670	Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6"	