

**МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10:1  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОЧКЕ  
ОБЪЕМОМ 208 Л В БОЛЬШИХ СИСТЕМАХ. 68  
ЛИТР/МИН**



Номер артикула  
22442

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


**МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10:1 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОЧКЕ ОБЪЕМОМ 208 Л В БОЛЬШИХ СИСТЕМАХ. 68 ЛИТР/МИН**

Насосы высокого давления для систем, где требуются повышенные давления и подача. Подсоединяется к емкости или бочке. Укороченная версия насоса позволяет устанавливать его на стене или на полу. Двухходовой насос с пневмоприводом для перекачивания масла и неактивных жидкостей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22442
Усиление давления	10:1
Производительность	68 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,2 (12) МПа (бар)
Входное отверстие	1 1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	3/4" (F) BSP
H.S. Code	84135069

### ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28671	Напольный кронштейн для насосов 4,5" и 6" для тяжелых условий эксплуатации	
28670	Настенный кронштейн для насосов большой мощности 4,5" и 6"	