

SUGAGGREGAT CE 18F-620 MED FREKVENSONVANDLARE



Artikelnr.
85133

TEKNISKA DATA

SUGAGGREGAT CE 18F-620 MED FREKVENSSOMVANDLARE

Stoftavskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter på 25 m². Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern start. Avluftningen av sugen skall dras ut genom fasad, ej till husets ventilation.

Rekommenderad samtidig användning

Rekond: 6-7 st

Sliputsug: 8-9 st

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	85133
Kapacitet	1650 m ³ /h
Dimension	1930x800x1400 mm
Motor	18,5 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ström	50 A
Ljudnivå	72 dB
Filtergrad	25 m ²
Anslutning	Ø 100 mm
Förpackning LxBxH	1,4 x 0,8 x 1,93 m
Vikt Brutto	0 kg
Statistiskt nummer	84141089

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
85139	Filterpatron 25m ² (bör bytas 1 gång per år) till 85133	
85135	Dammsugarpåsar 600x850 mm 10st	