

PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 50 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE



Artikelnr.
12651







TEKNISKA DATA

PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 50 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE

Framtagen för fett med hög vidhäftningsförmåga. Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Fatförskrivning G 2"ingår. Vi rekommenderar luftsmörjare vid användning av pump med separerad luftmotor.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	12651
Tryckförstärkning	60:1
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
För förpackning	50 kg
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)
Pumprör	750 mm
Längd	1190 mm
Statistiskt nummer	84135069

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
18571	Följelock 50 kg 340-360 mm	
1125372	Inloppsfilter för fettpumpar	
18543	Fatlock 50 kg 360-405 mm	
29057	Dammskydd för fatförskruvning	
18546	Fatlock 50 kg 345-380 mm	
18572	Följelock 50 kg 365-395 mm	
99602	Installationssats fett för 50 kg fat för 127 Seriens pumpar (pump ingår inte)	