SPILLOLJEFILTER 1¼" 32MESH

Artikelnr.
29300

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

SPILLOLJEFILTER 1¼" 32MESH

Sugsil för spillolja, silen är försedd med en silinsats av rostfritt ståltrådsnät som har en finhet av 32 mesh vilket motsvarar ca 0,6 mm fyrkantiga hål. Filternoggrannheten är fullt tillräcklig för att förhindra skadligt smuts från att komma in i pumpar och ventiler. Filterhuset är tillverkat av polypropen vilket är tåligt mot de flesta vätskor som används i en modern bilverkstad. Silinsatsen rengöres efter behov. På ovansidan finns det två anslutningsgängor, G¼”, som kan användas för montage av vakuummätare. Silen levereras utan öppning ned mot sugkammaren. När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø3 mm hål i botten av G¼” hålet. Sätts en mätare i varje anslutning visas tryckfallet över silinsatsen.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	29300
Gänga	11/4" Inv (G)
Max arb.tryck	2,0 (20) MPa (bar)
Max temp.	80 °C
Max vakuum	100 %
Filtergrad	500 µm
Statistiskt nummer	84212980