

SUGAGGREGAT CE 5F-450 MED FREKVENSSOMVANDLARE



Artikelnr.
85051

TEKNISKA DATA

SUGAGGREGAT CE 5F-450 MED FREKVENSONVANDLARE

Stoftavskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter på 7,5 m². Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern start. Avluftningen av sugen skall dras ut genom fasad, ej till husets ventilation.

Rekommenderad samtidig användning


Rekond: 2 st

Sliputsug: 4 st

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	85051
Kapacitet	550 (50Hz) / 770 (70Hz) m ³ /h
Dimension	1470x600x1100 mm
Motor	5,5 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ström	20 A
Ljudnivå	74 dB
Filtergrad	7,5 m ²
Anslutning	Ø 76 mm
Förpackning LxBxH	1,1 x 0,6 x 1,47 m
Vikt Brutto	220 kg
Statistiskt nummer	84141089

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
85135	Dammsugarpåsar 600x850 mm 10st	
85137	Filterpatron 7,5m ² (bör bytas 1 gång per år) till 85050-51, 85070-71	