

VAKUUMENHET AUTOMATISK FÖR 3-7 STYCKEN SAMTIDIG ANVÄNDNING. 500 LITERS VAKUUMBEHÅLLARE



Artikelnr.
29736

TEKNISKA DATA

VAKUUMENHET AUTOMATISK FÖR 3-7 STYCKEN SAMTIDIG ANVÄNDNING. 500 LITERS VAKUUMBEHÅLLARE

Automatiska Vakuum enheter för användning i stora system. Enheterna är enkla att installera, behöver inga lokala justeringar. Ansluts endast till tryckluft (max. 8 bar) och till 400 V, förutom evakuering till spilloljetank samt sugledning.. - Vakuumtanken töms automatiskt med tryckluft när den är full med spillolja.. - Tanken har två nivåvakter som kontrollerar den automatiska tömningen av spilloljan till den externa spilloljetanken. När vakuumtanken är tömd vakuumsätts systemet automatiskt.. - Maximum vakuum i behållaren: 99%.. - Elektronisk kontrollpanel med möjlighet att tömma behållaren manuellt. Enheterna är konstruerade för att användas endast för spillolja. Spilloljesug för 2 till 7 arbetsplatser. 500 l arbetstank som töms automatiskt till spilloljetanken. Automatisk start/stopp genom tryckvakt.. Dimensioner: 1.200 x 1.050 x 2.100 mm. Motoreffekt: 750 W. Elanslutning: 400 V. Ljudnivå: 62 d. BA

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	29736
Dimension	1200x1050x2100 mm
Motor	0,75 kW
Spänning	400 V AC
Ljudnivå	62 dB
Statistiskt nummer	84141089

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
34452	Slangupprullare CRO Spilloljesugning 6M 5/8"	
39081	Dockningsdel med vagn 70L spillolja	
34462	Slangupprullare ORS Spilloljesugning 16 (5/8") mm (tum) 6 m	
39080	Dockningsstation spillolja	
34464	Slangupprullare CRK Spillolja 16 (5/8") mm (tum) 6 m	