

MOBIL PUMPLYFT 12-20 KG MED PUMP



Artikelnr.
18200

TEKNISKA DATA



MOBIL PUMPLYFT 12-20 KG MED PUMP

Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klibbigt eller har hög viskositet, t. ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift.

Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	18200
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)
Längd	613 mm
Bredd	448 mm
Höjd	1202 mm
Statistiskt nummer	84135069

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
14612	Fettventil med utloppsrör (14715) och hydraulisk koppling (14512)	
14740	Digitalt mätverk fett 1/8" Inv (G) 70 (700) MPa (bar) 2500 gr/min fritt flöde	
SPEC1201	Påfyllningskit för skruvpatron och hävstångsfettpumpar	
18565	Följelocksadapter Ø30 mm 127-ser	
SPEC1290	Mätenhet för fett med magnetventil	
23457	Förvaldsdisplay	
14527	Fettfilter	
15212	Slangupprullare ORS Fett 6,35 (1/4") mm (tum) 10 m	
18570	Följelock 18-20 kg 265-290 mm	
18125	Slang Fett 5Mx1/4" G1/4" utv/inv-G1/4"inv/3/8"utv	