

BLANDNINGSPUMP ~15 L/MIN FRITT FLÖDE



Artikelnr.
24891

TEKNISKA DATA



BLANDNINGSPUMP ~15 L/MIN FRITT FLÖDE

Tryckluftdriven blandningspump för t. ex spolarvätska, glykol med fast blandningsförhållande 50/50. Monteras på vägg. Blandningspumpen levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Kompletterad enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (se kapitlet övervakningssystem) för koncentratbehållaren som förhindrar att endast vatten distribueras när koncentratet är slut.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	24891
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	~15 l/min fritt flöde
Max lufttryck	0,7 (7) MPa (bar)
Statistiskt nummer	84135069

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
SPEC8121	Torrpumpningsskydd för pumpar i explosionsskyddade utrymmen	
28303	Filter 100 mesh, anslutning G3/4" med nylonfilter 1,4 (14) MPa (bar)	
SPEC8120	Torrpumpningsskydd för olje- och vätskepumpar	