

PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 180 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE



Artikelnr.
12652





TEKNISKA DATA

PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 180 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE

Framtagen för fett med hög vidhäftningsförmåga. Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Fatförskrivning G 2"ingår. Vi rekommenderar luftsmörjare vid användning av pump med separerad luftmotor.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	12652
Tryckförstärkning	60:1
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
För förpackning	180 kg
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)
Pumprör	930 mm
Längd	1370 mm
Statistiskt nummer	84135069

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
18573	Följelock 180 kg 560-590 mm	
29057	Dammskydd för fatförskruvning	
99601	Installationssats fett för 180 kg fat för 127 Seriens pumpar (pump ingår inte)	
1125372	Inloppsfilter för fettpumpar	
18542	Fatlock 180 kg 560-605 mm	