

SUGAGGREGAT CE 13F-450 MED FREKVENSONVANDLARE



Artikelnr.
85131

TEKNISKA DATA

SUGAGGREGAT CE 13F-450 MED FREKVENSSOMVANDLARE

Stoftavskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter på 10 m². Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern start. Avluftningen av sugen skall dras ut genom fasad, ej till husets ventilation.

Rekommenderad samtidig användning


Rekond: 4-5 st

Sliputsug: 6-7 st

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	85131
Kapacitet	1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m ³ /h
Dimension	1930x600x1200 mm
Motor	13 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ström	35 A
Ljudnivå	76 dB
Filtergrad	10 m ²
Anslutning	Ø 100 mm
Förpackning LxBxH	1,2 x 0,8 x 2,0 m
Vikt Brutto	220 kg
Statistiskt nummer	84141089

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
85135	Dammsugarpåsar 600x850 mm 10st	
85138	Filterpatron 10m ² (bör bytas 1 gång per år) till 85130 85131	