

PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 12- 20 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE



Artikelnr.
12650

TEKNISKA DATA







PUMP FETT MED SEPARERAD LUFTMOTOR 60:1 12- 20 KG 1000 GR/MIN FRITT FLÖDE

Framtagen för fett med hög vidhäftningsförmåga. Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Fatförskrivning G 2"ingår. Vi rekommenderar luftsmörjare vid användning av pump med separerad luftmotor.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	12650
Tryckförstärkning	60:1
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
För förpackning	12- 20 kg
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)
Pumprör	450 mm
Längd	890 mm
Statistiskt nummer	84135069

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
18544	Fatlock 12,5-20 kg 275-305 mm	
18570	Följelock 18-20 kg 265-290 mm	
18569	Följelock 12,5 kg 230-260 mm	
1125372	Inloppsfilter för fettpumpar	
99604	Installationssats för fett 20 kg fat för 127 Seriens pumpar (pump ingår inte)	
18545	Fatlock 18-20 kg 290-327 mm	
29057	Dammskydd för fatförskruvning	