

SUGAGGREGAT FÖR KRÄVANDE PUNKTUTSUG, KOMFORT & INDUSTRISTÄDNING



Part No. / Art. Nr. / Réf.:

85050, 85051, 85070, 85071, 85130, 85131

TEKNISKA DATA

ALLMÄNT

SE

Ce 450 är en serie mycket prisvärda aggregat med hög kvalitet och bra filterteknik.

- Aggregatet används lämpligen för:
- Komfortstädning
- Städning inom industri & bygg
- Utsug av stoft, rök, damm
- Svetsutsug
- Spånsug: trä, metall, plast mm.

Kompleta aggregat sammanbyggt på gemensamt stativ med internt färdigkopplad El.

Stoftavskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter. Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning.

Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern start.

Aggregatet är försett med ljuddämpad vakuumventil för att garantera kylluft till vakuomalstraren.

Cyklon och stativ är tillverkade av pulverlackerad stålplåt.

Färg: Beige RAL 7044

Lätt installation, anslut rörsystem, el och i förekommande fall tryckluft.

Elektrisk inkoppling: 3x 380V/50Hz med nolla

TEKNISKA DATA

SE

Beteckning	Ce 5/450	Ce 7,5/450	Ce 13/450
Artikelnummer	85050	85070	85130
Säkringsstorlek till artikelnr raden ovan	25	32	50
Artikelnummer (inkl. frekvensomriktare)	85051	85071	85131
Säkringsstorlek till artikelnr raden ovan	20	25	35
Motoreffekt (kW)	5,5	7,5	13
Max flöde (50Hz) m ³ /h (ca)	550	550	1140
Max flöde (70Hz) m ³ /h (ca)	770	830	1596
Max undertryck (kPa)	-26	-32	-30
Diameter cyklon (mm)	400	450	450
Filteryta m ²	4,2	7,5	10
Filtermaterial	Pressad polyester		
Filterklass BIA	USGC (99,9% avsk grad)		
Ljudnivå dB(A) med kanalljud.	74	74	76
Höjd (mm)	1470	1700	1930
Bredd (mm)	600	600	600
Längd (mm)	1100	1150	1200
Diameter in- utlopp (mm)	Ø 76	Ø 100	Ø 100
Typ av filterrens	Tryckluft	Tryckluft	Tryckluft
Erf. tryckluft	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar	6 l/s 5 bar
Ansl. Ø tryckluft (mm)	6		