


ÖVERSIKT ÖVER BLÅMÅLADE PRODUKTER

Slangupprullare

Serie ORM

Öppen slangupprullare för olika medier. Tillverkad av lackerad stålplåt. Luftrullarna har en enkel cordermerad oljebeständig slang. Olja-, fett- och hetvattenrullarna har stålarmrad hydraulslang. Alla slangar har pressade kopplingar.



Media	Slanglängd meter	Slangdimension mm-tum	Max arbetstryck MPa-bar
Luft/vatten	15	12,5 - 1/2"	2,0-20
Olja/luft	15	12,5 - 1/2"	7,5-75
Fett	15	10 - 3/8"	40-400
Spolarvätska	15	12,5 - 1/2"	7,5-75

Art. Nr


544240
524922
514215
524445

Inloppsgänga	Utlouppsgänga
G1/2" (utv)	G1/2" (utv)
G1/2 (utv&inv 60°)	G1/2 (utv&inv 60°)
G3/8" (inv)	G3/8" (inv)
G1/2 (utv&inv 60°)	G1/2 (utv&inv 60°)



Serie ORL

Öppen slangupprullare för olja och luft. Tillverkad av lackerad stålplåt. Slangen är en stålarmrad hydraulslang. Slangarna har pressade kopplingar.



Media	Slanglängd meter	Slangdimension mm-tum	Max arbetstryck MPa-bar
Olja/Luft/Diesel	20	12,5 - 1/2"	7,5 - 75

24931

Inloppsgänga	Utlouppsgänga
G1/2" (utv&inv60°)	G1/2" (utv&inv60°)



Svängbart väggfäste

Svängbart väggsäte.

28903



Dropphölster

Väggmonterat. Med avtappningsplugg.

29020



Montageplåt

Används för att underlätta montage av slangupprullare. Montagetiden reduceras och montaget kan lätt göras av en person. Tillverkad i stålplåt. Passar för ORK, ORM, ORS, ORL, CRK samt CRO seriens upprullare.

Beskrivning	L x B x H
För tre upprullare	825 x 310 x 60
För fem upprullare	1.375 x 310 x 60

Servicebåge

Servicebågen används vid installation av många slangupprullare, särskilt där man vill ha möjlighet att serva mer än ett fordon/smörjställe åt gången samt där vägg eller takmontage inte är möjligt. Maximalt 6 slangupprullare kan monteras. Integrerat i bågen finns spillplåt. Förborrade hål för ORK, ORM, ORS, ORL, CRK samt CRO rullar.

Dimensioner (H x B x D) 2.600 x 1.972 x 760 mm
Passar ORK, ORM, ORS, ORL, CRK och CRO

Fäste för avgasslangupprullare
Förhöjningsinsats (höjer bågen med 500 mm)

Servicepelare, stor

Servicepelare (höjd 3,5 m) kan utrustas med allt som önskas. För att få bästa möjliga kapacitet för fett, kan ett fat ställas inne i servicepelaren på därför avsedd fathylla. Då blir längden mellan pump och smörjpunkt mycket kort vilket ger större fettflöde och därmed snabbare påfyllning. Utrustning beställs separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras på pelaren.

Beskrivning
Servicepelare för en avgasslangupprullare + 16 slangupprullare
Dimensioner (H x B x D) 3.580 x 2.350 x 1.650 mm

Servicepelare för två avgasslangupprullare + 16 slangupprullare
Dimensioner (H x B x D) 3.580 x 3.000 x 1.650 mm

Ingjutningsram, varmförzinkad (850 x 850 mm)

Art. Nr

92143
92145



92152

92154
92153



92125

92129

92124



Spillolja

Spilloljeskål med skensystem

En alternativ lösning med pneumatisk höjdjustering av skålen samt pump för skåltömmning, inkl spilloljefilter (29300). Skåldimension 700x300 mm (ca 30 liter). Ansluts med snabbkopplingar..

Spilloljeskål med 5:1 oljepump

Spilloljeskål för miljöspill med 5:1 oljepump, grön

Art. Nr

29710

29711



Art. Nr



ORION[®]
Alentec & Orion AB SWEDEN

**WE PROVIDE
SOLUTIONS**

