

Utfört:	Mico
Datum:	2009-06-17
Ersätter:	Ersätter
Datafil:	24104A.doc

Tillverkat av kraftig stålplåt för montage på vägg . Dörren är avtätad för att förhindra vatten och andra föroreningar att komma in. I botten sitter en avtappningsventil (sticker ner ca 100 mm) för tömning av eventuellt spill. Skåpet har en frostlackerad slagtälig ytbehandling för att tåla utomhusmontage. Invändigt är påfyllningskopplingen monterad mot en avstängningsventil som är monterad på bottenplåten. Till varje påfyllning finns en stickkontakt för överfyllnadsskydd där tankbilen kan ansluta sin kontakt.

Beskrivning

Art.Nr

Påfyllningsskåp för två anslutningar, LxBxD 380x600x350 mm, vikt ca 23 kg.
Inkl 2 st 23163 överfyllnadsskydd.

24090

Påfyllningsskåp för fyra anslutningar, LxBxD 600x600x350 mm, vikt ca 38 kg.
Inkl 4 st 23163 överfyllnadsskydd.

24091

Låsbart påfyllningsskåp i rostfritt stål, LxBxD 800x600x300 mm exkl
Påfyllningskopplingar.

24104

Skåpen går att få med andra mått !

